



乌鲁木齐丝路友好贸易有限公司
URUMQI SILK ROAD FRIEND TRADE CO., LTD

地址: 新疆乌鲁木齐市友好南路103号天隆大厦1栋6A1

ADD: Office 1-6A1, Building TianLong, No.103, South YouHao Road, Urumqi, Xinjiang, China

FAX: +86-991-4553297

<http://chinatehnika.su>

Email: 118114@mail.ru

集装 HZS40A 型混凝土搅拌站

Станция бетонного перемешивания контейнера типа

HZS40A

技 术 说 明 书

Техническая инструкция

版本号№	2008-02
версии	2008-02

1. 产品类型及适用范围

Вид продуктов и годные пределы

本站采用 JS750A 双卧轴强制式搅拌机作为搅拌主机，集装 PL1200 配料机作为配料系统，SNC50A 水泥仓及 LSJ20F 螺旋输送机作为水泥存贮及输送机构，适用于各类中小型预制构件厂及公路、桥梁、水利、港口、码头等工业及民用建筑工程施工部门，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆（见附图：集装 HZS40A 型砼搅拌站简图）。

Данная станция использует принудительную мешалку JS750A с двумя горизонтальными валами в качестве основного механизма перемешивания, шихтарник PL1200 контейнера в качестве системы дозирования, цементный силос SNC50A и винтовой переключатель LSJ20F в качестве механизма цементного сохранения и возки. Она предназначена для разных средних и маленьких полигонов и шоссейной, мостовой, водомелиоративной промышленности, портов и пристани и также строительных отраслей гражданского строительства. Можно перемешивать сухой и жёсткий бетон, пластмассовый бетон, текущий бетон, бетон лёгкого заполнителя и разные гидросмеси (смотреть выноску: схема станции бетонного перемешивания контейнера типа HZS40A).

2. 主要技术参数及性能指标 Основные технические параметры и показатели характеристик

生产率 Производительность	40m ³ /h
配套主机 Комнатный основной механизм	JS750A
卸料高度 Разгрузочная высота	3.8m
骨料计量精度 Замерная точность заполнителя	±2%
水泥计量精度 Замерная точность цемента	±1%
水计量精度 Замерная точность воды	±1%
外加剂计量精度 Замерная точность внешней добавки	±1%
骨料仓容量 Ёмкость силоса заполнителя	3x8m ³
配套水泥仓 Комплексный цементный силос	SNC100/50
配套螺旋输送机 Комплектный винтовой переключатель	LSJ20
整机功率 76kW(含螺旋和粉料仓)	

Мощность машины в целом 76 КВт. (включать винтовой переключатель и склад порошкового сырья).

整机质量 17t(不包括水泥仓及螺旋机)

Масса машины в целом 17т (не включать цементный силос и винтового переключателя).

1 骨料配料系统 Система дозирования заполнителя

运输外型尺寸 (长 X 宽 X 高): 8320X2190X2200 (mm)

Габариты транспорта (длина X ширина X высота) : 8320X2190X2200 (mm)

重量: 5360 (kg)

Вес: 5360 (kg)

1.1 骨料储料仓 Склад сохранения заполнителя

5.3 液体外加剂计量 Замер внешней добавки жидкости

型式 Тип	电子秤 Электронные весы
最大称量值 Максимальная величина взвешивания	20kg
计量精度 Замерная точность	±1%

5.4 水计量 Водяной замер

型式 Тип	电子秤 Электронные весы
最大称量值 Максимальная величина взвешивания	200kg
计量精度 Замерная точность	±1%

6 气路系统 Система газоведа

空压机的额定压力

Номинальное давление воздушного компрессора 1Mpa

7 电气系统 Электрическая система

7.1 系统采用 AC380V、50Hz 三相四（五）线制供电，供电变压器容量不应小于 100kVA，包括强电控制系统、微机控制系统。

Электроснабжение системы применяет трёхфазную систему четырёх проводов (пять проводов) AC380V, 50Hz. Ёмкость трансформатора электроснабжения не должна менее 100КВА, включать систему управления сильного электричества, систему компьютерного управления.

7.2 工作条件 Работаящие условия

工作电源 Работающее питание: AC220V ±10% 50Hz

环境温度 Температура среды: 0°C ~ +40°C

相对湿度 Относительная влажность: <85%RH

手动控制 Ручное управление: 通过人工操作有关控制按钮控制生产过程。

Искусственной операцией соответственных кнопок управления осуществлять управление производительного процесса.

自动控制 Автоматическое управление: 微机根据程序自动控制生产过程。

Компьютер по процедуре автоматически управляет производительным процессом.

8 粉料储存及供给系统 Система сохранения и снабжения порошкового сырья

8.1 配套水泥仓 Комплектный цементный силос SNC100/50 (特殊订货 особый заказ)

8.2 配套螺旋输送机 Комплектный винтовой переключик LSJ20 (特殊订货 особый заказ)